

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA SANTAU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 27 /2016
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții
„Modernizare drum comunal DC 42 între localitățile Santău și Sudurău în
comuna Santău, județul Satu Mare”

Consiliul local al comunei Santău, întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2016,

Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, precum și raportul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 36(1) și (2) lit. b, 44, 45(2) lit. e, 47, 48 și 127 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. UNIC.- Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: **„Modernizare drum comunal DC 42 între localitățile Santău și Sudurău în comuna Santău, județul Satu Mare”**.

Santău, 31.08.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Silaghi Sergiu



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Raț Lorena-Anca

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

**"Modernizare drum comunal DC 42 între localitățile
Santau și Sudurau în comuna Santau județul Satu Mare", Faza PT**

I. Indicatori economici (inclusiv T.V.A.) conform devizului general

Valoarea totală **1.936.019 RON** (inclusiv TVA)
din care C + M **1.849.241RON** (inclusiv TVA)

Lucrări eligibile finanțare prin P.N.D.L. cuprind:

Total: 1.832.718 lei (inclusiv TVA)

Lucrări neeligibile finanțate de U.A.T. Santău cuprind:

Total: 103.302 lei (inclusiv TVA)

- studiiile de teren
- Taxe avize și acorduri
- Studiul de fezabilitate
- organizarea procedurilor de achiziție
- cererea de finanțare:
- casa constructorilor

Total: 1.999.925 lei (inclusiv TVA)

II. Indicatori tehnici

- | | |
|--|--------------|
| -Lungimea strazilor în ax | -3.237,20 km |
| -Numar de km de strazilor nou construite | - 0 km |
| - Numar de km de strazilor modernizate: | -3.237,20 km |
| -Latimea parti carosabile | -4,00 m |
| -Latimea acostamentelor | -0,50 m |

1. Sistem rutier :

Sistemul rutier utilizat este următorul:

PROIECTAT:

-4 cm strat de uzura BA16

-6 cm strat de legatura BAD25

-12 cm piatra sparta

-10~15 cm balast de egalizare si preluare denivelari

-25 cm balast existent

Acostamentele vor fi alcatuite din :

- balast amestec optimal

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Șilaghi Sergiu



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Raț Lorena-Anca